

Ablakok



Alapanyag:

Ablakaink három illetve négy rétegben ragasztott hosszoldott és hosszoldás mentes borovi fenyő, toldásmentes tölgy, bükk, meranti fából készülnek.

Keresztmetszeti méreteink:

Ablak keretszerkezete **68 x 82 mm** vagy **88 x 82 mm**, erkélyajtó, bejárati ajtó keretszerkezete **68 x 82 mm**, **68 x 115 mm** vagy **88 x 82 mm**, **88 x 115 mm**, beltéri ajtó keretszerkezete **44 x 115 mm**.

Üveg szerkezetek:

Alap kivitelben hőszigetelő argongáz töltésű 4 + 16 + 4 LowE mm-es réteg felépítésű, belső oldalon lágybevonatos üvegezés (hőátbocsátási tényező $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) illetve fokozott hőszigetelő argongáz töltésű 4 LowE + 16 + 4 + 16 + 4 LowE mm-es réteg felépítésű külső-belső oldalon lágybevonatos (hőátbocsátási tényező $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) valamint hangszigetelő, reflexiós, színes és különböző fokozatú betörésbiztos üvegezéssel is gyártjuk nyílászáróinkat.

Kilincsek

Alapfelszereltségben a HOPPE TOKYO termék család típusait használjuk többféle színválasztékban.

