

# Fensterm *Future*

## AluClip-es [ alumínium borításos ] nyílászárók:

- Síkra záródó megjelenés
- Végdugók nélküli megmunkálás
- A sarkok dupla kontúrmarással kerülnek lezárásra

**greenline** 

A környezetvédelem, a fenntarthatóság és a Föld erőforrásaival való kíméletes bánásmód mindenki számára kötelezettség, aki a következő generációkkal szemben tudatos felelősséget érez. A Fensterm Future műanyag profiljainál ez a feladat a gyártás megkezdésétől a középpontban áll: így lehet, hogy a friss keverésű anyagban nincs ólom stabilizátor, helyette környezetbarát Kalcium - Zink stabilizátort alkalmaznak.

Ezen túlmenően a profil gyártója a Recycling anyagok lehetőség szerinti magas hányadát építi be, hogy a gyártás olyan mértékben erőforrás kímélő legyen, amennyire csak lehetséges. Az eredmény: környezetbarát műanyag ablakok, melyeknek köszönhetően a jó hőszigetelési értékek segítenek abban, hogy fűtési költséget takarítsunk meg és a CO<sub>2</sub>-kibocsátást csökkentjük.

## Fensterm Future hőtechnikai értékei, U<sub>w</sub> érték

[1230x1480 mm vizsgálati ablak méret]

		Hőszigetelő üveg U <sub>g</sub> [W/m <sup>2</sup> K] értéke:		
	U <sub>f</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,6	0,5
Üveg Távtartó	Alumínium	1,23	0,96	0,89
	Thermix TX.N [műanyag + acél]	1,13	0,85	0,78

U<sub>w</sub>: a komplett nyílászáró hőtechnikai értéke

U<sub>f</sub>: a nyílászáró keret hőtechnikai értéke