

3-rétegű üvegezések



Roto blueTec 9G

(9G üvegezés WDF R8/R6 K/H, WSA R8 K/H-hoz) 3-rétegű, edzett biztonsági üveg hő-, és fényvisszaverő bevonattal, külső üvegfelületen kiegészítő Aquaclear bevonattal, belül ragasztott biztonsági üveggel (VSG). Kiememelt hangszigeteléssel (SSK3)

Üvegezés műszaki adatai

Biztonsági ESG külső üveg	4 mm edzett biztonsági üveg, a külső felületen kiegészítő könnyen tisztuló Aquaclear-bevonattal
Speciális gáztöltet az üvegrétegek közt	10 mm speciális gáztöltet
Biztonsági ESG középső üveg	4 mm edzett biztonsági üveg
Biztonsági ESG belső üveg	4 mm edzett biztonsági üveg

Üveg hőátbocsátási érték U_g	0,83 W/m ² K
Össz. napenergia átbecsátás g	51 %
Fényáteresztő képesség T_L	69 %
UV-áteresztő képesség T_{UV}	1 %

- 3-rétegű hőszigetelő üvegezés
- könnyen tisztuló
- védelem a betörés és jég ellen
- hő- és fényvédelem



Roto blueTec Plus 9P

(9P üvegezés WDF/WDT R8/R6 K/H, WSA R8 H-hoz) 3-rétegű, edzett biztonsági üveg hő-, és fényvisszaverő bevonattal, külső üvegfelületen kiegészítő Aquaclear bevonattal, belül ragasztott biztonsági üveggel (VSG). Kiemelt hangszigeteléssel (SSK 3)

Üvegezés műszaki adatai

Biztonsági ESG külső üveg	4 mm edzett biztonsági üveg, a külső felületen kiegészítő könnyen tisztuló Aquaclear-bevonattal
Speciális gáztöltet az üvegrétegek közt	10 mm speciális gáztöltet
Biztonsági ESG középső üveg	4 mm edzett biztonsági üveg
Biztonsági VSG belső üveg	4 mm ragasztott biztonsági üveg

Üveg hőátbocsátási érték U_g	0,51 W/m ² K
Össz. napenergia átbecsátás g	38 %
Fényáteresztő képesség T_L	56 %
UV-áteresztő képesség T_{UV}	1 %

- 3-rétegű hőszigetelő üvegezés
- könnyen tisztuló
- védelem a betörés és jég ellen
- hő- és fényvédelem



Roto acousticLine NE 6E

(6E üvegezés WDF R8/R6 K/H) 3-rétegű, kívül és belül edzett, ragasztott, biztonsági, hangszigetelt üveg hő-, és fényvédő bevonattal, külső üvegfelületen kiegészítő Aquaclear-bevonattal. Hangszigetelési osztály: SSK 4

Üvegezés műszaki adatai

Biztonsági VSG SI külső üveg	8 mm ragasztott, edzett, hangszigetelő biztonsági üveg, a külső felületen kiegészítő könnyen tisztuló Aquaclear-bevonattal
Speciális gáztöltet az üvegrétegek közt	7 mm speciális gáztöltet
Biztonsági ESG középső üveg	4 mm edzett biztonsági üveg
Biztonsági VSG belső üveg	6 mm ragasztott biztonsági üveg

Üveg hőátbocsátási érték U_g	0,7 W/m ² K
Össz. napenergia átbecsátás g	40 %
Fényáteresztő képesség T_L	59 %
UV-áteresztő képesség T_{UV}	1 %

- 3-rétegű hőszigetelő üvegezés
- könnyen tisztuló
- védelem a betörés és jég ellen
- hő- és fényvédelem
- hangszigetelő