

ek kizárva, az ajtó biztosan bezárva!

Vagy akár otthon: az értékek eltűntek, a szekrények kiforgatva, az értékes vázája szét-törve hever a földön...



Az anyagi kárnál gyakran rosszabb a felfordulás, a pusztítás, a sokk az üzleti szférában pedig az érzékeny üzletmenet megzavarodása. Ne engedje, hogy ez megtörténjen!

A rendszert kínáló ajtótechnológia

A Novoferm exkluzív biztonsági ajtókat DIN bizonyítvánnyal rendelkeznek a WK2 és WK3 védelmi kategóriákban. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági rendszer minden olyan érzékeny pontban védelmet nyújt, ahová a betörő be tudná dugni a feszítővasat:

Az ajtó pántellenoldalon: szinte lehetetlen feltörni a

biztonsági zárrendszer akár négy zárasi ponttal is rendelkezhet.

- 3-pontos biztonsági zár
- felül és alul retesz zár az ajtótípustól függően
- fúrás ellen védett profilcylinder a DIN V 18254 BS szabványnak megfelelően
- könnyűfém biztonsági váltógarnitúra a DIN 18257 ES2 ZA szabványnak megfelelően, acéllemezekkel megerősítve.

Az ajtó pánt oldalán: szorosán illeszkedő, reteszelt ajtólap nincs rajta kiemelésre alkalmas pont.

- két különleges pánt, mely szereléskor a pontos beállítás érdekében három dimenzióban mozgatható.
- az ajtótípustól függően 3 vagy 5 biztosító csap.

Ajtólap: az acél merevítőknél köszönhetően extra erős

- az ajtóvastagság (típustól függően) 40, 50, illetve 52 mm, 3 oldalon falcolva
- az ajtólap max. 1,0 mm vastag horganyzott acéllemezből készült, porszórt alapozással van ellátva és kérésre tetszetős felülettel is rendelhető

- alsó zárás U-profillal vagy felfutó tömítéssel

Ajtótok és rögzítés: teljes mértékben tömör és szilárd zárás semmi sem szakadhat ki

- választható saroktok, sarok- és ellentok vagy válaszfal tok; mindegyik 2,0 mm vastag, horganyzott és alapozott lemezből, 3 vagy 4 oldalon körbefutó tömítéssel
- a rögzítés hat darab felhegesztett falazó karom segítségével történik

Pontosan akkora biztonság, amekkorára Önöknek szüksége van

Az alkalmazási céltól függően léteznek exkluzív biztonsági ajtók KE-S6, E-S5 (kétszárnyú E-S10), E-S7, vagy akár E-S9 típusban is, öt biztosító csappal a pánt felőli oldalon, és négyszeres zárású zárszerkezettel. Válassza ki az Önnek megfelelő mértékű biztonságot és az Önnek tetsző felületet!

