

m, betörésgátlás a ENV 162 WK2 szerint



Ajtólap

Ajtólap vastagság:	40 mm, 3 oldalon falcolt
Anyag:	horganyzott acéllemez
Felület:	horganyzott, alapozott, porszórt (különböző felületekkel)
Zárszerkezet:	hárompontos zár, fent és lent egy-egy reteszkes záródással, DIN 18 251, 3. kategória
Pántszerkezet:	2 db háromrészkes pánt, V8026 WF, biztosítótífttel
Biztosító csapok:	2 db a pánt feloldó oldalon
Alsó lezárás:	felfutó tömítés
Kilincsgarnitúra:	LM (könnyűfém) biztonsági váltógarnitúra
Váltógarnitúra:	DIN 18 257 ES 1ZA szerint
Cilinder:	felfúrás ellen védett profilmilinder, a DIN 18 252 BS szerint, valamint biztonsági kártya
Különleges kiegészítők:	kitekintő optika, felső ajtócsukó, pánikfunkciós zárok, mágneses érintkezők, ajtó-bezártág érzékelők, kérés szerinti RAL színárnyalatok stb.

Ajtótök

Típus:	Saroktok, sarok- és ellentok, válaszfal tok
Vastagság:	2 mm, horganyzott és alapozott



Az ajtók széria kivitelű porszórása szürkésfehér, mely a RAL 9016 színárnyalathoz hasonlít.