

Biztonsági ajtók Termékáttekintés

	KE-S6	ES-5	ES-7	ES-9	ES-10 (2szárny.)
Besorolás					
DIN V ENV 1627	WK 2	WK 2	WK 3	WK 3	WK 2
DIN V 18103	ET1	ET 1	ET 2	ET 2	ET 1
MABISZ	•	•	igény szerint	igény szerint	•
Beépíthető					
Tégla fal	≥115	≥115	≥115	≥115	≥115
Vasbeton	≥100	≥100	≥120	≥120	≥100
Sejtbetonfal	≥150	≥150	≥175	≥175	≥150
Tokok					
Saroktok	•	•	•	•	•
Ellentok	•	•	•	•	•
Válaszfalok	•	•	•	•	•
Felújítók	/	/	•	•	/
Kiegészítő funkciók					
Tűzgátló DIN 4102 szerint*	/	/	/	T-30	/
Füstgátló DIN 18095 szerint*	/	/	•	•	/
Hanggátló DIN 52210 szerint* (RW _p)	30 dB	32 dB	32 dB	37 dB	32 dB
Hőszigetelő DIN 52619 szerint U _t (W/m ² K)	1,2	0,9	1,8	1,3	1,1
Ajtólap					
Vastagság (mm)	40	50	52	51	50
Lemezvastagság (mm)	0,88	1	1	0,5	1
Üvegezés	/	240 x 900 mm	240 x 900 mm	240 x 900 mm	240 x 900 mm
Vastagfalc	•	•	•	•	•
Lemez falc	/	/	/	/	/
Falc	3 oldalon	3 oldalon	3 oldalon	3 oldalon	3 oldalon
Mérettartomány					
Min. (mm)	625 x 1750	625 x 1750	625 x 1750	625 x 1750	1250 x 1750
Max. (mm)	1250 x 2250	1375 x 2500	1250 x 2250	1375 x 2500	2500 x 2500
Ajtólap felület					
Alapozott (RAL9016-hoz hasonló)	•	•	•	•	•
Porszórt színes Platina fehér, Piros, Zöld, Szürkés zöld, Szépiabarna	•	/	•	•	/
Multi-Color porszórt Granit, Greenwich, Terrazzo	•	/	•	•	/
Dekorfóliás (belső használatra) Mogyoró, Szilfa, Natúr Bükk, Fehér Kőris, Klasszikus Tölgy, Juhar, Világos tölgy, Rusztikus Tölgy, Tikfa, Kórte, Cseresznye	/	/	/	•	/

* Egyedi kivitelben (igény szerint bevizsgálás)
Változás jogát fenntartjuk!