

PREMIER

Comfort-line

ABLAKCSALÁD

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád mindazoknak szól, akik megfontolt és hosszú távú befektetés szellemében építik otthonukat. A PREMIER Comfort-line nyílászárókra nyugodt szívvel építhet használója.



TPS
Thermo
Plastic
Spacer

új termék

SUGÁRZÓ HARMÓNIA

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád a formatervezett konstrukció mellett, műszaki jellemzőiben is igazoltan csúcsmínőségű. Használója még évtizedek múltán is örömet leli benne.

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád kiváló minőségűekkel rendelkezik, melyek kiválóan illeszkednek otthona egyéniségéhez és a jövő követelményeihez. Harmonikus vonalvezetés, keskeny látható felületek, tagolt letörések és lágy lekerekítések jellemzik a profilfelületeket.

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád kétféle szárnykombinációval rendelhető. A hagyományos, simavonalú szárnyprofil bármilyen homlokzati stílushoz jól illeszthető, a kontúrszárnyas kivitel markáns megjelenésével és egy további markáns letöréssel a gazdagabban fózolt régi faablakokat idézi.

FÉNY ÉS ÁRNYÉK

- A PREMIER Ablakrendszerek árnyékolóiban
- ötvöződik a funkció és az esztétikum, mely az
- üzembiztos konstrukció és a kényelem összhangját
- biztosítja. A széles választék lehetővé teszi, hogy a
- redőny stílusában, anyagában és vezérlésében is
- illeszkedjen a nyílászárókhoz, a homlokzatokhoz,
- valamint az Ön egyéni elképzeléseivel.

PÁRKÁNYOK

- A külső és belső parkányok harmonikus egy-
- séget alkotnak a nyílászárók megjelenésével.
- Színezett, vagy a valódi fára megtévesztésig ha-
- sonlító fóliás bevonattal is rendelhetők.



A hibásműködtetés- és kiemelésgátlóval ellátott, több ponton záródó, alapbiztonsági vasalat véd a hivatlan látogatókkal szemben.



A résszellőzővel ellátott ablakok lehetővé teszik a lakótér takarékos légcserejét, valamint segítik megelőzni a páralecsapódást és a penészképződést.



A nyílászáró U értéke például 120X150 cm-es ablaknál 0,97 W/m²K.



Harmonikus formák

U_g=0,6 W/m²K háromrétegű hőszigetelő üveggel

U_g=1,0 W/m²K kétrétegű hőszigetelő üveggel

Beépített résszellőző

Hosszú élettartam

Kömmerling profil

Maco többpontos biztonsági vasalat

Guardian ClimaGuard bevonatos üveg

A PREMIER Comfort-line nyílászárók alapanyaga Kömmerling 5-6 kamrás, 70 mm-es beépítési mélységű, 1,3 W/m²K hőátbocsátású profilrendszer. Az ablakok már alakvitalben tartalmazzák a résszellőzőt, a biztonságos vízelvezetést, a fekete vagy szürke színű tömítőgumit és a több ponton záródó biztonsági vasalatot.

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád Guardian ClimaGuard Premium bevonatos üveggel készül.



KÖMMERLING
Német minőség
magyar gyártással



CLIMA GUARD PREMIUM